

10#

10#

检 测 报 告

检测项目：煤尘爆炸性鉴定

报告编号：2019MB630

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

第 一 页

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019MB630
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤尘爆炸性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019653
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 10#煤层
检测依据	AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 GB474-2008《煤样的制备方法》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
水 分 (%)	$M_{ad} = 1.57 \%$	
灰 分 (%)	$A_{ad} = 22.40\%$	
挥 发 分 (%)	$V_{daf} = 9.23 \%$	
火焰长度 (mm)	21mm	
结论	有煤尘爆炸性	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019 年 06 月 05 日		
检验员	刘秉新、纪晨润、常永华	备注：
批准：张子远 审核：纪晨润 主检：刘秉新 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院 有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
煤爆检测室温度(°C)/湿度(RH%)	22/60
煤爆检测室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序 号	编号	名称	规格型号	误差	备注
1	Lmws133	全自动工业分析仪	5E-MAG6 700	符合 GB/T212-2008 标 准和美国 ASTMD5142-2009 标准要求	
2	Lmws058	煤尘爆炸测试系统	CJD-II	符合 AQ1045-2007 中 条款 10	

检 测 报 告

检测项目：煤自燃倾向性鉴定

报告编号：2019ZQ630

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019ZQ630
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤自燃倾向性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019653
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 10#煤层
检测依据	GB/T20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
全硫(%)	$S_{t,ad} = 0.50 \%$	
挥发份(%)	$V_{daf} = 9.23 \%$	
真相对密度(g/cm^3)	$TRD_{20}^{20} = 1.75 g/cm^3$	
煤的吸氧量(cm^3/g)	/	
自燃倾向性等级	Ⅲ类	
自燃倾向性	不易自燃	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019年06月06日		
检验员	常永华、纪晨润、刘秉新	备注：
批准：张子运 审核：纪晨润 主检：常永华 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6		

检测环境

检测地点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司综合实验中心
检测时间	2019年06月05日
全硫测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/64
全硫测试室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析/真相对密度测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析/真相对密度测试室大气压力(kPa)	100.2
吸氧量测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/66
吸氧量测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序号	编号	名称	规格型号	准确度/误差	备注
1	Lmws026	全自动工业分析仪	5E-MAG6700	Mad±0.01% Aad±0.01% Vadf±0.14%	
2	Lmws056	一体化测硫仪	KZDL—8A	测硫分辨率： 0.01%	
3	Lmws038	全自动密度仪	MDMDY-350	±0.08%	
4	Lmws505	煤自燃性测定仪	ZRJ—2000	≤5%	



检 测 报 告

检测项目：煤尘爆炸性鉴定

报告编号：2019MB631

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019MB631
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤尘爆炸性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019654
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 15#煤层
检测依据	AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 GB474-2008《煤样的制备方法》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
水 分 (%)	$M_{ad} = 1.55 \%$	
灰 分 (%)	$A_{ad} = 22.80\%$	
挥 发 分 (%)	$V_{daf} = 9.04 \%$	
火焰长度 (mm)	20mm	
结论	有煤尘爆炸性	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019年06月05日		
检验员	刘秉新、纪晨润、常永华	备注：
批准：张子运 审核：纪晨润 主检：刘秉新 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院 有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
煤爆检测室温度(°C)/湿度(RH%)	22/60
煤爆检测室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序 号	编 号	名 称	规格型号	误差	备注
1	Lmws133	全自动工业分析仪	5E-MAG6 700	符合 GB/T212-2008 标 准和美国 ASTMD5142-2009 标准要求	
2	Lmws058	煤尘爆炸测试系统	CJD-II	符合 AQ1045-2007 中 条款 10	



检 测 报 告

检测项目：煤自燃倾向性鉴定

报告编号：2019ZQ631

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019ZQ631
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤自燃倾向性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019654
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 15#煤层
检测依据	GB/T20104-2006 《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》

检 测 报 告


测 定 结 果		
全硫(%)	$S_{t,ad} = 0.48 \%$	
挥发份(%)	$V_{daf} = 9.04 \%$	
真相对密度(g/cm^3)	$TRD_{20}^{20} = 1.79 g/cm^3$	
煤的吸氧量(cm^3/g)	/	
自燃倾向性等级	Ⅲ类	
自燃倾向性	不易自燃	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019年06月06日		
检验员	常永华、纪晨润、刘秉新	备注：
批准：张子运 审核：纪晨润 主检：常永华 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
全硫测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/64
全硫测试室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析/真相对密度测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析/真相对密度测试室大气压力(kPa)	100.2
吸氧量测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/66
吸氧量测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序号	编号	名称	规格型号	准确度/误差	备注
1	Lmws026	全自动工业分析仪	5E-MAG6700	Mad±0.01% Aad±0.01% Vadf±0.14%	
2	Lmws056	一体化测硫仪	KZDL—8A	测硫分辨率： 0.01%	
3	Lmws038	全自动密度仪	MDMDY-350	±0.08%	
4	Lmws505	煤自燃性测定仪	ZRJ—2000	≤5%	



检 测 报 告

检测项目：煤自燃倾向性鉴定

报告编号：2019ZQ632

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019ZQ632
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤自燃倾向性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019655
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 35#煤层
检测依据	GB/T20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
全硫(%)	$S_{t,ad} = 0.46 \%$	
挥发份(%)	$V_{daf} = 8.83 \%$	
真相对密度(g/cm^3)	$TRD_{20}^{20} = 1.81 g/cm^3$	
煤的吸氧量(cm^3/g)	/	
自燃倾向性等级	Ⅲ类	
自燃倾向性	不易自燃	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019年06月06日		
检验员	常永华、纪晨润、刘秉新	备注：
批准：张子运 审核：纪晨润 主检：常永华 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
全硫测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/64
全硫测试室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析/真相对密度测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析/真相对密度测试室大气压力(kPa)	100.2
吸氧量测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/66
吸氧量测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序号	编号	名称	规格型号	准确度/误差	备注
1	Lmws026	全自动工业分析仪	5E-MAG6700	Mad±0.01% Aad±0.01% Vadf±0.14%	
2	Lmws056	一体化测硫仪	KZDL—8A	测硫分辨率： 0.01%	
3	Lmws038	全自动密度仪	MDMDY-350	±0.08%	
4	Lmws505	煤自燃性测定仪	ZRJ—2000	≤5%	



检 测 报 告

检测项目：煤尘爆炸性鉴定

报告编号：2019MB632

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项



- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019MB632
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤尘爆炸性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019655
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 35#煤层
检测依据	AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 GB474-2008《煤样的制备方法》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
水 分 (%)	$M_{ad} = 1.65 \%$	
灰 分 (%)	$A_{ad} = 22.38\%$	
挥 发 分 (%)	$V_{daf} = 8.83 \%$	
火焰长度 (mm)	21mm	
结论	有煤尘爆炸性	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019 年 06 月 05 日		
检验员	刘秉新、纪晨润、常永华	备注：
批准：张子运 审核：纪晨润 主检：刘秉新 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院 有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
煤爆检测室温度(°C)/湿度(RH%)	22/60
煤爆检测室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序 号	编号	名称	规格型号	误差	备注
1	Lmws133	全自动工业分析仪	5E-MAG6 700	符合 GB/T212-2008 标 准和美国 ASTMD5142-2009 标准要求	
2	Lmws058	煤尘爆炸测试系统	CJD-II	符合 AQ1045-2007 中 条款 10	



2006081537T



(20006) 安监管检字 B053 号

检 验 报 告

(第 1 页, 共 3 页) .

委托单位: 双鸭山市双吉煤矿

采样地址:

报告编号: A100718

黑龙江省煤田地质测试研究中心

2010年 10月 04日

检验报告

样品编号: AJ20100718


第 2 页, 共 3 页

来样编号	40号层	委托单位	双鸭山市双吉煤矿	样品名称	煤	检验类别	委托
样品数量	1 件	送样日期	2010. 09. 30	样品状态	块	送样人员	—
联系电话	—	联系传真	—	抽样地点	—	抽样基数	—
检验项目	煤尘爆炸、煤的自燃倾向、工业分析、全硫、真密度						
检验依据	煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法: GB/T20104-2006, 煤的工业分析方法: GB/T212-2001, 煤尘爆炸鉴定方法: AQ1045-2007 煤中全硫的测定方法: GB/T214-1996, 煤的真相对密度测定方法: GB/T217-1996。						
检验结果	此煤样有爆炸性, III级不易自燃, 详细内容见分析报告 (检验报告专用章) 签发日期: 2010 年 10 月 04 日						
不确定描述	此重复性表述的不确定度符合上述各项标准的要求。						
备注	—						


授权签字人:



审核人:



制表人:



2010 年 10 月 04 日

检测

检 测 报 告

检测项目：煤尘爆炸性鉴定

报告编号：2019MB633

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019MB633
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤尘爆炸性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019656
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 50#煤层
检测依据	AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 GB474-2008《煤样的制备方法》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
水 分 (%)	$M_{ad} = 1.44 \%$	
灰 分 (%)	$A_{ad} = 23.03\%$	
挥 发 分 (%)	$V_{daf} = 9.08 \%$	
火焰长度 (mm)	19mm	
结 论	有煤尘爆炸性	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019年06月05日		
检验员	刘秉新、纪晨润、常永华	备注：
批准：张子运 审核：纪晨润 主检：刘秉新 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5 日期：2019.6.5		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院 有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
煤爆检测室温度(°C)/湿度(RH%)	22/60
煤爆检测室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序 号	编号	名称	规格型号	误差	备注
1	Lmws133	全自动工业分析仪	5E-MAG6 700	符合 GB/T212-2008 标 准和美国 ASTMD5142-2009 标准要求	
2	Lmws058	煤尘爆炸测试系统	CJD-II	符合 AQ1045-2007 中 条款 10	

504

未
报
研

检 测 报 告

检测项目：煤自燃倾向性鉴定

报告编号：2019ZQ633

委托单位：双鸭山市双吉煤炭有限公司

检测类型：委托检验

检测日期：2019年06月05日

龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司（公章）



注 意 事 项

- 1、报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告未加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 4、未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖“龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司”公章、检测专用章和骑缝章者无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五个自然日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司

检测机构地址：黑龙江省佳木斯市向阳区红旗路9号

邮 政 编 码：154001

电 话：0454-7600230

传 真：0454-8592183

邮 箱：wasiyuan@126.com

检 测 报 告

报告编号	2019ZQ633
检测类别	委托检验
受检单位	双鸭山市双吉煤炭有限公司
送样人	闫福山
联系电话	15304886276
送样日期	2019 年 06 月 05 日
送样方式	自送
检测项目	煤自燃倾向性鉴定
样品名称	煤
样品编号	M2019656
样品状态	合格
检测日期	2019 年 06 月 05 日
采样地点	双鸭山市双吉煤炭有限公司 50#煤层
检测依据	GB/T20104-2006 《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》

检 测 报 告

测 定 结 果		
全硫(%)	$S_{t,ad} = 0.46 \%$	
挥发份(%)	$V_{daf} = 9.08 \%$	
真相对密度(g/cm^3)	$TRD_{20}^{20} = 1.80 g/cm^3$	
煤的吸氧量(cm^3/g)	/	
自燃倾向性等级	Ⅲ类	
自燃倾向性	不易自燃	
检测单位： 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司(检测专用章) 签发日期：2019年06月06日		
检验员	常永华、纪晨润、刘秉新	备注：
批准：张子远 审核：纪晨润 主检：常永华 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6 日期：2019.6.6		

检 测 环 境

检 测 地 点	龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司综合实验中心
检 测 时 间	2019 年 06 月 05 日
全硫测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/64
全硫测试室大气压力(kPa)	100.2
煤质分析/真相对密度测试室温度(°C)湿度(RH%)	21/64
煤质分析/真相对密度测试室大气压力(kPa)	100.2
吸氧量测试室温度(°C)/湿度(RH%)	21/66
吸氧量测试室大气压力(kPa)	100.2

检测用主要设备和仪器、仪表

序号	编号	名称	规格型号	准确度/误差	备注
1	Lmws026	全自动工业分析仪	5E-MAG6700	Mad±0.01% Aad±0.01% Vadf±0.14%	
2	Lmws056	一体化测硫仪	KZDL—8A	测硫分辨率： 0.01%	
3	Lmws038	全自动密度仪	MDMDY-350	±0.08%	
4	Lmws505	煤自燃性测定仪	ZRJ—2000	≤5%	